

マ ル チ 設 備 一 覧

日本特殊化学工業株式会社 No.1

工場名称	設 備 名 称	仕 様	基数	ユーティリティ							備 考
				蒸 気 MAX [℃]	熱 媒 MAX 250℃	冷 水 MIN 15℃	冷 却 水 MIN 28℃	温 水 MAX 70℃	N ₂ (バ°-ジ°)	真 空 10 torr	
O-1	反 応 機 -01	G L 3,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -03	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -04	SUS 2,500L	1	● 120		●	●		●	●	
	反 応 機 -05	SUS 2,500L	1	● 120		●	●		●	●	※6
	蒸 留 設 備 -01	SUS 2,500L	1	● 150		●	●	●	●	●	※3
	蒸 留 設 備 -02	SUS 2,000L	1	● 150	●	●	●		●	●	※3
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	3						●		
	乾燥機 コニカル	SUS 2,500L	1	● 120				●	●	●	※1 ※5
	スクラパー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								
O-2	反 応 機 -01	G L 4,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 4,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -03	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -04	G L 2,000L	1	● 120		●	●		●	●	※1 ※2
	蒸 留 設 備 -01	SUS 4,000L	1	● 150		●	●		●	●	
	蒸 留 設 備 -02	SUS 3,000L	1	● 150		●	●		●	●	
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	2						●		
	スクラパー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								
O-3	反 応 機 -01	G L 2,000L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 1,000L	1	● 150			●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -03	G L 500L	1	● 150			●		●	●	※1 ※2
	蒸 留 設 備 -01	G L 2,000L	1	● 150		●	●	●	●	●	※3
	蒸 留 設 備 -02	SUS 500L	1	● 150			●		●	●	※3 ※4
	蒸 留 設 備 -03	SUS 4,000L	1	● 150	●		●		●	●	※3 ※4
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	2						●		
	スクラパー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								

※1:リフラックス ※2:ストリッピング ※3:反応可 ※4:単蒸留可 ※5:濾過可 ※6:活性炭処理可 ※7:ガス吹き込み

マ ル チ 設 備 一 覧

日本特殊化学工業株式会社 No.2

工場名称	設 備 名 称	仕 様	基数	ユーティリティー							備 考
				蒸 気 MAX [℃]	熱 媒 MAX 250℃	冷 水 MIN 15 ℃	冷 却 水 MIN 28 ℃	温 水 MAX 70℃	N ₂ (バ°-ジ°)	真 空 10 torr	
O-4	反 応 機 -01	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -03	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -04	G L 500L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -05	G L 500L	1	● 150		●	●		●	●	※2
	蒸 留 設 備 -01	SUS 2,000L	1	● 150			●		●	●	※3 ※4
	蒸 留 設 備 -02	SUS 2,000L	1	● 150	●		●		●	●	※3 ※4
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	2								
	スクラバー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								

※1:リフラックス ※2:ストリップング ※3:反応可 ※4:単蒸留可 ※5:濾過可 ※6:活性炭処理可 ※7:ガス吹き込み

工場名称	設 備 名 称	仕 様	基数	ユーティリティー							備 考
				蒸 気 MAX [℃]	熱 媒 MAX 250℃	冷 水 MIN 15 ℃	冷 却 水 MIN 28 ℃	温 水 MAX 70℃	N ₂ (バ°-ジ°)	真 空 10 torr	
I-6	反 応 機 -01	G L 500L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 200L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	蒸 留 設 備 -01	SUS 500L	1	● 150	●		●		●	●	※2 ※4
	蒸 留 設 備 -02	SUS 100L	1	● 150		●	●		●	●	※2 ※4
	滅菌濾過器	SUS 290φ 25L	1								
	スクラバー	FRP 80 m ³ /min	1								
I-9	反 応 機 -01	G L 200L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 100L	2	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	反 応 機 -03	G L 50L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
D-1	反 応 機 -01	G L 200L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	反 応 機 -02	G L 100L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	乾燥機 コニカル	SUS 2,000L	2			●		●	●	●	※5 ※7
	滅菌濾過器	SUS 290φ 25L	1								
	スクラバー	FRP 40 m ³ /min	1								

※1:リフラックス ※2:ストリップング ※3:反応可 ※4:単蒸留可 ※5:濾過可 ※6:活性炭処理可 ※7:ガス吹き込み